

SOLAR TOP

Descrizione: prodotto professionale per la pulizia degli impianti fotovoltaici. Toglie facilmente e senza lasciare aloni, calcare, polvere, muschio, fuliggine ed escrementi di uccelli. E' privo di agenti complessanti (EDTA, NTA) e acidi forti.

Con la pulizia regolare si può ottenere un aumento dell'efficienza del 10% ca.

Modalità d'impiego: Spruzzare sulla superficie del pannello, lasciare agire brevemente (ca. 2 minuti), passare con una spugna di durezza media e risciacquare con acqua pulita. Evitare che il detergente si asciughi sulla superficie del pannello.

Si ottiene così un effetto impermeabilizzante che facilita lo scorrimento della pioggia e ritarda l'accumulo di sporco.

Dosaggio: in caso di sporco persistente diluire il prodotto con acqua nel rapporto 1:3 - In caso di sporco normale diluire con acqua 1:5 e se lo sporco è lieve diluire tra 1:10 e 1:20.

Note: il prodotto è leggermente acido. Bagnare prima le grondaie in materiale zincato e dopo la pulizia sciacquarle accuratamente con acqua. In tal modo si riduce l'effetto eccessivo sullo strato di zinco.

Il grado di durezza dell'acqua di risciacquo dovrebbe essere <10°. Se l'acqua è troppo dura potrebbe restare un deposito di calcare sulla superficie del pannello.

Caratteristiche tecniche:

Stato fisico: liquido

Colore: giallastro

Profumo: limone

Ph 2,8

Peso specifico (a 20 C°) 1,02 g/cm³

Composizione: (Reg. CE 648/2004) < 5 % tensioattivi non ionici, < 5 % tensioattivi anionici, < 5 % tensioattivi cationici, profumo (Amyl cinnamal)

Formati disponibili: flacone da 1 litro, tanica da 10 litri.